

## Ficha Motor Honda GX390

	Modelo	GX390 H1	GX390 H1
<b>Motor</b>	Tipo	QX	QXE
	Válvulas	En la culata OHV	En la culata OHV
	Número de cilindros	Único inclinado 25°	Único inclinado 25°
	Eje cigüeñal	Horizontal de 25,4 mm	Horizontal de 25,4 mm
	Enfriamiento	Aire Forzado	Aire Forzado
	Lubricación	Resalpique	Resalpique
	Sensor de aceite	Si	Si
	Diámetro por carrera (mm)	88 x 64 mm	88 x 64 mm
	Desplazamiento	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
	Potencia bruta	13 HP / 3600 RPM	13 HP / 3600 RPM
	Potencia neta máxima	11,7 HP/3600 RPM	11,7 HP/3600 RPM
	Par máximo	2,7 kg-m/2500 RPM	2,7 kg-m/2500 RPM
	Encendido	Transistorizado sin platinos	Transistorizado sin platinos
	Arranque	Manual con piola	Eléctrico/ Manual con piola
	Filtro de aire	Dual	Dual
	Combustible	Bencina 93 octanos	Bencina 93 octanos
	Capacidad estanque de combustible (lts)	6,1	6,1
Consumo de combustible (hr)	230 grs/HP-HR	230 grs/HP-HR	
Capacidad de aceite en carter	1,1 lts	1,1 lts	
<b>Dimensiones</b>	Largo (mm)	405	405
	Ancho (mm)	460	460
	Alto (mm)	448	448
	Peso en seco (kg)	31,5	31,5
	Garantía	1 Año	1 Año

**HONDA**  
PRODUCTOS DE FUERZA



San Isidro 513, Santiago

☎ (56-2) 635 47 07

✉ [servimotor@servimotor.cl](mailto:servimotor@servimotor.cl)

[www.servimotor.cl](http://www.servimotor.cl)

